



better together

泽尼特



用于市政、住宅以及
工业领域的潜水泵

系列
Grey

zenit.com

泽尼特中国

泽尼特 (ZENIT) 在20世纪50年代始建于意大利工业重镇摩德纳, 拥有设计和制造电动潜污泵、污水提升装置以及水处理系统60多年历史。产品应用涵盖民用、工业、建筑业、市政工程等多个领域。目前泽尼特集团在全球拥有多家分支机构, 已成为全球领先的水泵研发和制造商之一。

2005年泽尼特进入中国, 在苏州成立全资子公司; 为了更好的发展中国市场, 2018年, 泽尼特泵业(苏州)有限公司正式更名为: 泽尼特泵业(中国)有限公司, 并在成都、厦门投资建设其全资子公司和分公司。

公司管理规范, 获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系认证;

技术力量雄厚, 拥有多项国家专利, 获得“苏州市外资研发机构”称号, 并通过国家高新技术企业认证; 拥有遍布全国的销售网络和完善的服务体系, 为各界用户提供优质的售前和售后服务, 并因此赢得了广大客户的普遍赞誉。

公司重视企业社会责任, 关爱员工健康安全, 生产绿色环保产品, 走可持续发展之路, 将环境保护视为己任。卓越的品质是泽尼特传统, 是活力的源泉, 也是泽尼特始终保持传统和创新的同时, 得以稳定发展的根源。泽尼特注重工作效率的提升, 追求简约和精益的思维, 崇尚积极主动的变革, 秉承诚信、坦诚、透明的做事风格以及倡导一致性的原则, 共谋发展宏图。



企业资质



ISO9001



ISO14001



ISO45001



售后服务认证证书



高新技术企业证书

部分合作伙伴




以上标识所有权归品牌方所有



选择Grey的理由

泽尼特Grey系列潜水泵是市政、住宅和工业领域泵送轻度污水和废水的全新水处理方案。



系列 Grey


Grey系列更新了更多高效、可靠的型号，优化了型谱的范围。Grey系列开发项目的重点是针对水力模型和电机进行了重新设计，保证其效率高、能耗低和适用广的特点。这为终端用户选择产品提供了更明确的方向，实现更高效的工业化水平。更高的效率意味着更好的稳定性和更低的成本，可以为客户带来全方位的收益。无疑，Grey系列是理想选择。

Grey系列

电机
功率范围0.55-18.5kW，频率范围50和60Hz
双重油浸机封

- 水力型号
- 涡流式(DGG)
 - 流道式(DRG)
 - 切割型(GRG)
 - 高扬程(APG)

泽尼特在全球水处理领域研发的潜水泵系列



▨ 开发中



一个系列，上千种应用

得益于其灵活的适用性，Grey系列可以广泛应用于从民用/住宅到工业领域的各个部门。
Grey系列这些优秀特质是激励和引导泽尼特设计团队在排污泵设计发展道路上坚守初衷的结果。



创新

Grey系列潜水泵在多个方面都进行了高度创新。
全新实用性、功能性设计。
全新外观颜色，不同于竞争对手同类及泽尼特其他型号的产品。
全新运行方式，得益于其尖端的工艺，高效的电机和全新设计的水力模型，Grey系列潜水排污泵表现出卓越的性能。



可靠

潜水排污泵必须保证持续的无故障运行。
Grey系列可靠性高，大大降低了其维修频率，节省相当大的成本支出。
降低了运行成本和设备停机的风险，可减少给客户带来的不便，方便制定更有效的维护保养计划。



经济

每位设备安装和维修工程师都需要节省水泵的采购、组装和维修的时间和费用。
广泛的型号选择和可立即获取的标准配件让Grey系列满足了这些需求，它能让应用达到最优化、缩短了安装时间和维修成本。



简易

用“简易之力”来概况Grey系列最为贴切。
泽尼特的工程师始终认为简单能够持久且便于维护。
这正是机电、给排水、暖通工程师们以及用户所需要的：便捷的设备安装和使用，有易于维护且能兼容现有的管路系统。





特点

- 铸铁结构
- 三相电机，功率范围0.37 - 18.5kW
- 绝缘等级：H等级(180°C)
- 防护等级：IP68
- 分50Hz和60Hz版本
- 电机中带热保护装置
- 电机轴AISI 431
- 双重油浸碳化硅机封
- 出口口径DN32-DN250
- 大过流能力

ATEX 防爆认证:  **Ex db IIB T4 Gb**
Ex h IIB T4 Gb



型谱总览



结构材料

电机壳	铸铁GJL-250
叶轮	铸铁GJL-250
机械密封	双重碳化硅(2SiC)
螺丝和螺母	不锈钢A2-70
标准垫圈	NBR
轴	不锈钢AISI 431
切割刀	高铬合金(GRG)
喷漆	生态环氧漆

使用规范

最大运行温度	40 °C
介质pH值	6 - 14
液体粘度	1 mm²/s
最大淹没深度	20 m
介质密度	1.1 kg/dm³
最大噪音	<70 dB
每小时最大启动次数	20 (<10 kW) 15 (>10 kW)


上述数据不具法律约束力。
泽尼特公司保留变更产品而不预先通知的权利。



Grey系列技术手册连同性能曲线可在官网zenit.com下载

建议您浏览官网zenit.com并进入Zeno水泵选型窗口挑选最适合您的水泵

Grey产品结构




DGG

水力模型

- 涡流式叶轮
- 全通过流能力


适用于

- 生物污水和废水
- 民用和工业污水提升领域
- 污水处理厂和畜牧养殖场



系列特点

叶轮形式	涡流式	
功率(P2)	0.55 - 15 kW	
极数	2 / 4 / 6	
出口	垂直	GAS 1½"-2½"
	水平	DN 40 - 150
过流能力	最大125 mm	
最大流量	106 l/s	
最高扬程	24.5 m	




DRG

水力模型

- 流道式叶轮
- 较大过流能力


适用于

- 工业水循环和污水处理
- 民用污水提升领域
- 雨水蓄水池的排水和提升



系列特点

叶轮形式	流道式	
功率(P2)	0.55 - 18.5 kW	
极数	2 / 4 / 6	
出口	垂直	GAS 1¼"-2½"
	水平	DN 40 - 250
过流能力	最大110 mm	
最大流量	205 l/s	
最高扬程	50 m	




GRG

水力模型

- 半开式多流道叶轮
- 带旋转刀头切割系统


适用于

- 提升含纤维和丝状物的污水
- 专业和工业领域应用
- 畜牧养殖场



系列特点

叶轮形式	切割型	
功率(P2)	0.75 - 7.5 kW	
极数	2	
出口	垂直	-
	水平	DN 32 GAS 1½" - 2"
过流能力	-	
最大流量	8.4 l/s	
最高扬程	53.5 m	




APG

水力模型

- 半开式多流道叶轮
- 高扬程


适用于

- 工业应用和洗车行业
- 喷泉和水景的清水提升
- 灌溉和养鱼业




系列特点

叶轮形式	高扬程	
功率(P2)	0.75 - 7.5 kW	
极数	2	
出口	垂直	-
	水平	DN 32 GAS 1½" - 2"
过流能力	最大10 mm	
最大流量	10.5 l/s	
最高扬程	52 m	




安装和附件


提供全套标准附件便于简化安装。



自由式安装



固定式安装



底部耦合安装



底部耦合装置

- 主体铸铁-钢质紧固件
- 垂直和水平出口
- 口径DN 40 - DN 250



出口弯头

- 铸铁或镀锌钢
- 全通过流能力
- 口径DN 65 - DN 250



球形止回阀

- 阀体铸铁-钢质紧固件
- 橡胶球
- 口径DN 32 - DN 250



底座

- 铸铁或镀锌钢
- 用于自由式安装



闸阀

- 铸铁阀体，青铜阀片
- 全通过流能力



吊链

- 不锈钢
- 直径6, 8, 10, 12, 16, 22mm


维护和服务

Grey简单合理的结构保证了水泵安装的便捷。



Grey系列的设计可以便于零件消耗和磨损件的日常替换、延长使用周期、降低运行成本。

完备的指导说明和细节安装图纸保证维修人员和授权服务中心的维护品质，可以为客户提供优质服务，保证产品的质量标准。



广泛的地域覆盖范围和高效的组织力保证了产品从设计到出货各个环节完善的客户支持。



售前

- 产品选型
- 产品定制
- 成本和支出预估



咨询

- 方案评定
- 系统设计
- 现场支持



售后



- 安装支持
- 测试协助
- 授权服务中心

ZENO选型软件 一键让您获得精准解决方案

泽尼特线上和手机服务平台为客户管理售前和售后续程。

ZENO可以满足各领域专业人员的水泵选型需求，无论是工程公司、设备操作员或是安装员，ZENO是一款帮助您管理项目的高效工具。

ZENO水泵选型软件是客户进行水泵选型和配置的有效工具，可以快速通过工况点或水力类型直接获取所需水泵的型号。




水泵选型

可以提供免费解决方案，客户可通过输入技术参数或所需配置生成选型方案。



备件选型

快速简单的备件查找功能，通过此功能客户可轻松的查到所需水泵的备件。



下载

此功能可以下载技术手册、数据参数表等常用资料。



学院

为您提供一切泽尼特的产品资源、服务培训等信息。让我们一起探索更多泽尼特的资源。

ZENO App支持iPhone、Android手机端、平板电脑等智能移动终端



网址: zenit.com



业绩案例



地区	项目名称
海南省	三亚市海棠湾万豪酒店
海南省	三亚市太阳湾别墅
广东省	中山市东升镇一体化泵站
上海市	上海佘山世茂洲际酒店
浙江省	宁波市印象城
江苏省	昆山市千灯镇、张浦镇农村污水泵站
江苏省	泗阳县城北污水厂
安徽省	无为县襄安镇酒店村农村生活污水治理
辽宁省	大连市儿童医院
黑龙江省	哈尔滨市第三热力公司换热站
湖北省	武汉市磨山南部地区污水支管建设工程一体化泵站
云南省	昆明市呈贡再生水厂
四川省	绵阳市核九院污水处理厂
重庆市	华融现代广场
重庆市	黔江农村市政管网工程

更多案例，在线查阅
www.zenit.com



潜污泵



一体化污水提升系统



油水分离设备



水处理系统



www.zenit.com

泽尼特泵业（中国）有限公司

江苏省苏州工业园区胜浦分区吴浦路26号
Tel. +86 512 6255 4988
Fax. +86 512 6255 4966
Mail. sales.cn@zenit.com
Hotline. 400 885 0512

泽尼特泵业成都有限公司

四川省成都双流区西航港经济开发区空港四路2119号
Tel. +86 28 8051 6288

泽尼特泵业（中国）有限公司厦门分公司

福建省厦门思明区湖滨南路57号金源大厦2106单元之二

北京办事处

北京丰台区宋家庄交通枢纽综合楼210室

广州办事处

广东省广州海珠区昌岗中路166号富盈国际大厦2605室

此样本包含的信息不具法律约束力。
泽尼特公司保留变更产品不预先通知的权利。



订阅号



服务号