



water solutions

泽尼特

水泵控制器



新品上市

应用范围

工厂、家庭、工地等需要控制水泵的场合

水泵保护解决方案



安全

过载保护：水泵电机过载保护。

转向指示灯：防止错误的电动机转向。

电磁快速脱扣：短路时实现迅速安全切断。

多功能综合保护开关：不占用机箱内空间，具有更高的灵活性。

高度的短路稳定性：不需要前置熔断器。

(仅在过热电磁脱扣的情况下)



自动控制

NOLTA控制器与液位调节器或控制电路连接，可实现自动重启功能。



方便

可快速连接，无需控制柜，有效应对多种场合对水泵启停的要求。



液位控制（选配）

230V按键式控制器可选配液位控制系统，有效避免水泵空转造成的损伤。

泽尼特泵业（中国）有限公司
Zenit Pumps (China) Co.,Ltd



订阅号



服务号

400V转把式



230V按键式



产品类型

电压频率	插脚	配置
400V, 6h 50-60Hz	3P+E	
	3P+E+N	
	3P+E+N	转向显示+相位变换器
500V, 7h 50-60Hz	3P+E	
	3P+E+N	
	3P+E+N	转向显示+相位变换器
>50V, 10h 100-300Hz	3P+E	
	3P+E+N	
>50V, 2h, 300-500Hz	3P+E	
		相位变换器 400V

产品类型

序号	起停开关 (最大8A)	手动/自动开关 (最大8A)	过载保护 开关
1	X		X
2		X	X

接有液位监控器的电动机保护插件可询问

技术参数

外壳材料	聚碳酸酯
保护等级	IP45
长度	(CEE 16A)285mm, (CEE 32A)295mm
宽度	82mm
高度	87mm
重量	约800g

技术参数

外壳材料	聚苯乙烯
保护等级	IP44
长度	140mm
宽度	66mm
高度	88mm
重量	约320g

更多产品信息，请咨询泽尼特销售人员。